

## EXTINCTEUR SICLI CO<sub>2</sub>/5 AC1

## SNELBLUSSER SICLI CO<sub>2</sub>/5 AC1



### SPECIFICATIONS

- réservoir en acier
- robinet d'arrêt nickelé auto fermant avec poignée
- tuyau avec tromblon
- diélectricité

### AGENT EXTINCTEUR : CO<sub>2</sub>

Capacité de CO<sub>2</sub> : 5 kg  
Pression d'épreuve : 250 bar  
Distance d'attaque : +/- 2 m  
Durée d'utilisation : 15 s

### DIMENSIONS

Hauteur du réservoir : 660 mm  
Diamètre du réservoir : 135 mm  
Tuyau + tromblon : 1090 mm  
Poids chargé : 14,500 kg

### CLASSES DE FEUX

B : matières liquides ou solides liquéfiables

### MODE D'EMPLOI

- tirer la sécurité
- viser la base des flammes
- presser la gâchette et contrôler le débit

Foyers-types : 89B

Unité d'extinction : 1/2

Agéments : BENOR EN3-B – ANPI E – CE

### EIGENSCHAPPEN

- romp in staal
- vernikkelde zelfsluitende stopkraan met handvat
- slang met sneeuwkokker
- diëlektrisch

### BLUSMIDDEL: CO<sub>2</sub>

CO<sub>2</sub> inhoud: 5 kg  
Proefdruk: 250 bar  
Blusafstand: +/- 2 m  
Werkingsijd: 15 s

### AFMETINGEN

Hoogte van de romp: 660 mm  
Diameter van de romp: 135 mm  
Slang met sneeuwkokker: 1090 mm  
Toaal gewicht: 14,500 kg

### BRANDKLASSEN

B : vloeistoffen of vaste stoffen die bij temperatuurstijging vloeibaar worden

### GEBRUIKSAANWIJZING

- veiligheidsring wegtrekken
- slang richten op de basis van de vlammen
- bluspistool indrukken en debiet regelen

Type-haarden: 89B

Bluseenheid: 1/2

Goedkeuringen: BENOR EN3-B – ANPI E – CE